



Konstruktionsprinzip	Pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb in Zahnstange/Ritzel-Bauweise mit selbstzentrierenden Antriebskolben	
Funktion	Pneumatisch doppelt- und einfachwirkend	
Werkstoffe	Gehäuse	Aluminium eloxiert ASTM 6083, UNI 4522
	Deckel	Aluminium UNI 5076, epoxydharz-beschichtet
	Kolben	Aluminium UN 5076
	Ritzel	Stahl, hartvernickelt AISI SAE 11L37-ASTM B
	Gleitlager Dichtungen	Gleitfreudiger Kunststoff Standard: NBR Optional: Viton oder Silikon
Temperaturbereich	Standard (NBR)	-50°C...+70°C
	Hochtemperatur (Viton)	-15°C...+160°C
	Erweiterter Temperaturbereich (Silikon)	-60°C...+200°C
ATEX-Kennung	  II 2 G Ex h IIC T5...T2 Gb II 2 D Ex h IIIC 170°C Db	
Steuerdruck	2...8 bar	
Druckmedium	Trockene, gefilterte Luft oder Edelgase hinsichtlich Rest-Öl, -Staub und Wassergehalt nach DIN ISO 8573-1 Klasse 4, maximale Partikelgrösse 30µm, Taupunkt mindestens 10°C unter der Umgebungstemperatur	
Einbaulage	Beliebig	
Nennschwenkwinkel	90°, 120°, 180° bzw. 240° Serienmässig einseitig einstellbar +/-5° (optional 100% Hubbegrenzung) Version BE: Einstellbar in beiden Endlagen	
Standards	Schnittstelle Antrieb/Signalgerät	VDI/VDE 3845 bzw. NAMUR
	Schnittstelle Antrieb/Druckluftversorgung	VDI/VDE 3845 bzw. NAMUR
	Schnittstelle Antrieb/Armatur	ISO 5211 und DIN 3337



Drehmomentverlauf

Doppeltwirkend



Liefert ein über den kompletten Schwenkwinkel gleiches, lineares Drehmoment in beide Schwenkrichtungen.




Einfachwirkend

Liefert ein über den Schwenkwinkel linear reduziertes Drehmoment in beide Schwenkrichtungen.

Das maximale Drehmoment steht zu Beginn jedes Schaltvorgangs zur Überwindung des Losbrechmoments zur Verfügung.




Maßzeichnung



Schwenkwinkелеinstellung


Ausführung „Standard“



Die Endlage in Schaltstellung kann über die Einstellschrauben im Antriebsgehäuse um $\pm 5^\circ$ feinjustiert werden.

Mittels der optionalen Hubbegrenzung kann die Endlage in Schaltstellung 100% frei eingestellt werden.

Ausführung „BE“



Durch die Option „BE“ lassen sich beide Endlagen unabhängig voneinander einstellen.

Maßtabelle

Abmessungen in mm							
90°	A 120°	180°	B	C	D	S	ISO-F
209	239	310	117	110,50	14	17	F05/F07

Volumen, Gewicht

Volumen (l)				Gewicht (kg)			
90° einfachwirkend	90° doppeltwirkend	120° doppeltwirkend	180° doppeltwirkend	90° einfachwirkend	90° doppeltwirkend	120° doppeltwirkend	180° doppeltwirkend
0,62	1,20	1,35	2,25	4,00	3,40	4,00	4,60

Drehmomente doppeltwirkend

Versorgungsdruck in bar (g)	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	8
Drehmoment in Nm	40	50	60	70	80	90	100	112	120	130	140	160

Drehmomente einfachwirkend

			Drehmoment Lufthub in Nm bei Versorgungsdruck in bar (g)																
Drehmoment Federhub in Nm			2		3		4		5		5,5		6		7		8		
Federsatz	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	
Dreh- moment in Nm	2	14,3	9,1	30,7	25,4	50,7	45,4	70,7	65,4	90,7	85,4	102,7	97,4	110,7	105,4	130,7	125,4	150,7	145,4
	4	28,7	18,2	21,4	10,7	41,4	30,8	61,5	50,8	81,5	70,8	93,5	82,8	101,5	90,8	121,5	110,8	141,5	130,8
	6	43,0	27,3	-	-	32,2	16,1	52,2	36,1	72,2	56,1	84,2	68,1	92,2	76,1	112,2	96,1	132,2	116,1
	8	57,4	36,4	-	-	-	-	42,9	21,5	62,9	41,5	74,9	53,5	82,9	61,5	102,9	81,5	122,9	101,5
	10	71,7	45,5	-	-	-	-	33,6	6,9	53,6	26,9	65,6	38,9	73,6	46,9	93,6	66,9	113,6	86,9
	12	86,1	54,6	-	-	-	-	-	-	44,3	12,2	56,3	24,2	64,3	32,2	84,3	52,2	104,3	72,2